

PLATAFORMA ELEVATÓRIA REBOCÁVEL

PER 1200H



PRIMEIRA PLATAFORMA
REBOCÁVEL HOMOLOGADA NO
BRASIL



PAINEL DE CONTROLE COM
INCLINOSTATO GARANTINDO A
SEGURANÇA DO OPERADOR



PRODUTO 100% NACIONAL,
CONTRIBUINDO COM A
ECONOMIA DO BRASIL



HYDROLIFT
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Plataforma de elevação rebocável, articulada com 12 metros de altura de trabalho. Duas fontes de energia possíveis (baterias 24V OU MOTOR ESTACIONÁRIO COMBUSTÃO). Versão padrão equipada com estabilizadores hidráulicos.

PLATAFORMA HOMOLOGADA PELO DENATRAM, EMPLACAMENTO EM TODO O BRASIL COMO PLATAFORMA REBOCÁVEL



PLATAFORMA ELEVATÓRIA REBOCÁVEL PER 1200

	ALTURA SOLO CESTA(mm)	10000
	ALTURA TRABALHO(mm)	12000
	DESLOCAMENTO LATERAL(mm)	4000
	CAPACIDADE PESO CESTA (kg)	200
	DIMENSÕES CESTA(mm)	1190x650
	UNIDADE DE POTÊNCIA	24v Tracionárias
	PESO DO EQUIPAMENTO(kg)	1380

CARACTERÍSTICAS

- *REBOCÁVEL POR VEÍCULO
- *EMPLACAMENTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
- *FREIO DE ESTACIONAMENTO
- *FREIO INERCIAL DA PLATAFORMA
- *SUSPENSÃO POR EIXO DE TORÇÃO
- *PATOLAS DE APOIO RETRÁTEIS
- *ALARME SONORO NA SUBIDA
- *ALARME SONORO NA DESCIDA
- *INCLINOSTATO ELETRÔNICO
(NÃO É POSSIVEL OPERAR SEM QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA NIVELADO)
- *INDICADOR DE BATERIA
- *BATERIAS TRACIONÁRIAS
- *UNIDADE ELÉTROHIDRAULICA BOSCH
- *CARREGADOR BIVOLT EMBUTIDO
- *VALVULAS ANTIQUEDA NOS CILINDROS
- *GIRO 360°
- *PESO DO EQUIPAMENTO 1.380KG

